

**CARRINHO ACONDICIONAMENTO**

Próprio para acondicionamento, em bandejas, dos produtos (polpa/ filés/ camarão/ outros) para o processo desejado (congelamento/ resfriamento/ ensaios).

Modelos disponíveis:

**CT/09**, 9 bandejas, dimensões: 1.230A x 500L x 750C mm (encaixe na largura).

**CT/18**, 18 bandejas, dimensões: 1.230A x 680L x 1.000C mm (encaixe no comprimento).



Características básicas:

**#Carro:** Estrutura em tubular de ferro, 1060, divisões com guias para encaixe das bandejas, acabamento em Epóxi (branco). Acompanha 4 rodízios para permitir a movimentação.

**# Bandeja:** Em polietileno, alta densidade, atóxica, branco, suporte de carga até 15 kgs., temperatura de - 40 até 70°C, dimensões: 60A x 400L x 600C mm, modelo BJ/646

**Características Técnicas**

Modelo	Capacidade	Acabamento	Un.
CT/09	9 bandejas	Epóxi/branco	M <sup>2</sup>
CT/18	18 bandejas	Epóxi/branco	
BJ/646	Bandejas (unidade)	Polietileno	
<b>Observações:</b>	# Características e Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso, base Janeiro/2.006 # Os carrinhos de acondicionamento são fornecidos com as bandejas		

R. Sgto Manuel Chagas, Nº 167-A, Pq N. Mundo, CEP 02179-040, São Paulo/SP – Fone: **(11) 6636-5851**

Fls. 1/1