

PORTA FLEXÍVEL

As portas flexíveis, são soluções simples, práticas e funcionais para divisão e proteção do ambiente.

São produzidas em PVC auto-extinguível, sob medida e desenvolvidas para resistir altos impactos na passagem de empilhadeiras e carrinhos, facilitando também a passagem de pessoas, sem deixar de obter perfeita vedação de uma área para outra. Protegem contra poeira, insetos e partículas em suspensão.



Por sua funcionalidade e praticidade de instalação, as portas flexíveis solucionam as necessidades de supermercados, laboratórios, hospitais, indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias, mecânicas e eletrônicas, além de depósitos e similares.

Pincipais características:

Ferragem: Aço inoxidável AISI 304.

Fechamento: Automático, por molas.

Abertura: 180° em relação ao eixo, ou seja 90° para fora e 90° para dentro.

Folha material: PVC flexível, 5 mm de espessura, com 1 malha interna de poliéster (PVC cinza).

Folha aparência: 1/2 cinza + 1/2 transparente ou 1/3 cinza + 1/3 transparente + 1/3 cinza.

N° de folhas: 1 (Larg até 1,00 mt) ou 2 (Larg acima de 1,00 mt.).

Fixação conjunto: Embuchada (alvenaria) ou Aparafusada (Outros substratos).

Características Técnicas

Modelo	N° de Folhas	Aparência	Un.
PFL/1F.CT	1	Cinza + transparente	M ²
PFL/2F.CT	2	Cinza + transparente	
PFL/1F.CTC	1	Cinza + transparente + cinza	
PFL/2F.CTC	2	Cinza + transparente + cinza	
Observações:	# Característica sujeitos a alterações sem prévio aviso, base Janeiro/2.006 # 1 Folha - largura máxima 1mt # 2 Folha - largura mínima 1,10 mt # Ct - Altura máxima 2,40 mt. # Ctc - Altura mínima 2,50 mt.		

R. Sgto Manuel Chagas, Nº 167-A, Pq N. Mundo, CEP 02179-040, São Paulo/SP – Fone: (11) 6636-5851

Fls. 1/1