

**TABELA DE PREÇOS****Estufa para fusão de gordura e descristalização de mel**

Confira a seguir as características e preços da Estufa para fusão de gordura e ou descristalização de mel:

## Detalhes comerciais

Condições para pagamento da Estufa para fusão de gordura e ou descristalização de mel:

- Diretamente com a nossa empresa
  - a) 3x - Sinal + Saldo 28/56 ddl do pedido, sem juros.
- Obs:** Prevalece sempre aquilo constante em nosso orçamento formal.

- Cartão BNDES
- Até 36 meses

- PROGER, Banco do Brasil
- Até 72 meses com carência de 12 meses

- Leasing
- Até 42 meses

Prazo para entrega da Estufa para fusão de gordura e ou descristalização de mel:

A Estufa para fusão de gordura e ou descristalização de mel será entregue, montada e testada, em 45 (quarenta e cinco) dias a contar da emissão do nosso Aceite de pedido.

- Este prazo pode variar, a maior, em até 5 (cinco) dias.
- O prazo mencionado exclui o traslado do material (instalação fora da Gde. São Paulo).
- Prevalece sempre aquilo constante em nosso orçamento formal.

» » » » Fator de reajuste **1,15** « « « «

atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base Nov/15

Modelo	Faixa (°C)	Quantidade x Tempo	Dimensões (mm)	Potencia	Tensão	Peso	Tipo1	Valor
								R\$
	min/máx	kg / hr	Externa / Útil	kw	volts	kg	-	
TCB/STD	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		---	---	---	---	---	C	---
TCB/0,1	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		+25 / +90	15 / 3	600L x 600P x 850A 460L x 460P x 460A	---	---	81	C
TCB/0,2	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		+25 / +90	20 / 3	980L x 840P x 800A 840L x 700P x 410A	---	---	105	C
TCB/0,4	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		+25 / +90	45 / 3	1.090L x 1.040P x 940A 950L x 900P x 550A	---	---	150	C
TCB/0,8	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		+25 / +90	100 / 3	1.640L x 890P x 1.140A 1.500L x 750P x 750A	---	---	190	C
TCB/1,4	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		+25 / +90	150 / 3	1.690L x 1.290P x 1.190A 1.550L x 1.150P x 800A	---	---	280	C
TCB/2,0	AQ	---	---	---	---	---	B	---
		+25 / +90	200 / 3	1.690L x 1.590P x 1.340A 1.550L x 1.450P x 950A	---	---	230	C

R. Cabo Oscar Rossini, Nº 985, Pq Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP 02186-030 – Fone: (11) 2636-5851

Fl. 1/2

**Câmaras frigoríficas: Termoisolantes - Refrigeração - Aquecimento - Umidade relativa**

## TABELA DE PREÇOS

**Estufa para fusão de gordura e descristalização de mel**

<b>Opcionais:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Temporizador:</b> Ciclos com duração pré-determinada, exceto mod. TCB/STD.</li> <li>→ <b>Visor:</b> Comunicação visual entre exterior e interior do compartimento, exceto mod. TCB/STD.</li> <li>→ <b>Funcionamento seco:</b> Dispensa dreno para escoar a água resultante do processo.</li> <li>→ <b>MGE:</b> Monitoramento e gestão remota, a partir de um PC (no local ou via Internet).</li> <li>→ <b>Umidade relativa:</b> Controle de UR, disponível a partir do mod. TCB/1,4, exceto mod. TCB/STD.</li> <li>→ <b>Start-up:</b> Partida e treinamento, "in loco", dos operadores do equipamento.</li> </ul>
<b>Comum a todos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Acabamento:</b> Chapa de aço carbono, pré-pintada, branco.</li> <li>→ <b>Isolamento:</b> Poliuretano injetado, D= 38/42 kg/m<sup>3</sup>, # 70 (RF ou AQ) ou # 100 mm(CO).</li> <li>→ <b>Porta:</b> Única até o modelo 400 lts. e Dupla do modelo 800 até o 2.000 lts.</li> <li>→ <b>Compressor:</b> Hermético, alternativo.</li> <li>→ <b>Controlador:</b> Digital e microprocessado.</li> <li>→ <b>Precisão:</b> +/- 0,5°C e +/- 3% UR</li> </ul>
<b>Observações:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Tipo1:</b> C - Porta de acesso a ~150 mm do piso ou B - Porta de acesso a ~600 / 800 mm do piso.</li> <li>→ Valores base Out./2.006</li> <li>→ Os valores mencionados incluem: Frete para grande São Paulo Manual de operação e serviço</li> <li>→ Os valores e características técnicas, aqui mencionadas, estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.</li> </ul>